

Tablero Contrachapado CHOPO

Descripción

- Tablero Contrachapado compuesto de chapas de madera de Chopo entrecruzadas, que le proporciona estabilidad.

100% madera de Chopo. Caras e interior

Especificaciones

VENTAJAS

- TONOS CLAROS característicos. Puede permanecer visible, ser pintado o recubierto.
- Tableros perfectamente lijados y calibrados.
- Facilidad de mecanizado.
- La construcción interna en capas entrecruzadas permite compensar tensiones y conseguir una ESTABILIDAD DIMENSIONAL.



DENSIDAD

420 Kg/m³

DIMENSIONES

2500 x 1220 mm

Espesor mm

9	12	15	18	22	30
---	----	----	----	----	----

ADHESIVO

Urea Formol Clase 2 según norma EN314. Interior
Emison Formaldehido: Clase E1 según norma NF EN 13986

GRADOS

B/BB

CARACTERISTICAS FISICO- QUIMICAS

Resistencia a la flexion N/mm ²	36	EN 310
Modulo de elasticidad N/mm ²	4000	EN 310

Conductividad Termica 0,12 W / mK

Comportamiento al fuego D, s2, d0 Comportamiento al fuego como pavimento Dfl-s1

Aplicaciones

- Fabricacion de muebles
- Revestimiento de paredes, techos y cubiertas
- Fabricacion plafones de puertas y ventanas.