



*Always reliable*

# B/Cp

## MOLDAJE

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- ▶ Calidad superior y homogénea.
- ▶ Alta calidad visual con caras sólidas y uniformes.
- ▶ Ideal para usos en moldaje.
- ▶ Resistencia estructural.
- ▶ Pino radiata
- ▶ Proveniente de bosques con manejo forestal responsable.



# B/Cp



## Ventajas y Usos

- Tablero de alta estabilidad dimensional y gran resistencia físico-mecánica. Ofrece dos caras sólidas con baja presencia de defectos abiertos, condición que permite el uso en aplicaciones de sustratos de moldaje por ambos lados.
- Debido a su fabricación en base a resina fenol-formaldehído, ofrece una gran resistencia a la humedad, incrementando su reutilización y vida útil.

## Características

	Selex B	Selex Cp
<b>Terminación</b>		
▶ Grado de lijado	150	120
<b>Defectos naturales</b>		
▶ Nudos vivos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
▶ Nudos muertos	Reparados, hasta 25 mm	Reparados
▶ Orificio de nudos	No permite	Hasta 25 mm de ancho
▶ Bolsillos de resina	Hasta 25 mm de ancho	Permite
▶ Bolsillos de corteza	No permite	Permite
▶ Pecas	Permite	Permite
<b>Defectos de operación</b>		
▶ Grietas	Hasta 1 mm de ancho	Reparados
▶ Mancha azul	Permite	Permite
▶ Rugosidad	Leve	Leve
<b>Reparaciones</b>		
▶ Grietas reparadas con masilla	Permite	Permite
▶ Reparaciones sintéticas (poliuretano)	Hasta 57 mm de ancho	Hasta 65 mm de ancho
▶ Parches de madera	Permite	Permite



Moldajes y base para laminación.



Revestimiento transportes.



Tabiquería, escaleras y cubiertas.

## Especificaciones Generales

Dimensiones: 1,22 x 2,44 m <small>*Consultar disponibilidad por otros formatos</small>	<b>Espesor (mm)</b>	6,5	9	12	15	18	21	25
	<b>Espesor pulgadas</b>	1/4"	11/32"	15/32"	19/32"	23/32"	13/16"	1"
	<b>N° de Chapas</b>	3	3	5	5	6/7	7	9

- Densidad** ▶ 480 – 550 kg / m<sup>3</sup>
- Adhesivo** ▶ Adhesivo fenol-formaldehído que cumple norma de emisión E1.
- Certificación Estructural** ▶ PS01-09 por TECO & EN 13986 (CE2+) by HFB.
- Certificación Forestal** ▶ Productos certificados FSC™ provenientes de bosques con manejo forestal responsable.
- Contenido de humedad** ▶ 8% a 12% para todos los tableros.



CMPC MADERAS S.A.  
 Agustinas 1343, 4° piso - Santiago de Chile  
 ☎ (56) 22441 2814 - (56) 22696 5437  
 ➤ [www.cmpcmaderas.cl](http://www.cmpcmaderas.cl)