

FICHA TÉCNICA

TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL

DESCRIPCIÓN

Tablero Contrachapado compuesto de chapas de madera de abedul entrecruzadas que le confieren una alta estabilidad.

100% abedul, que le confiere unas altas prestaciones fisicomecánicas.

Lijado por ambas caras lo que le confiere una apariencia estética atractiva y agradable



ESPECIFICACIONES

VENTAJAS

- Caras libres de nudos.
- Gran estabilidad dimensional y alta resistencia a la flexión, tracción y compresión.
- Construcción interna y externa sin fallas de material.
- Resistencia al agua WBP : uso exterior Clase III.

DENSIDAD

· 640 - 760 kg / m³

DIMENSIONES

Esesor mm	4	6,5	9	12	15	18	21	24	30
Nº de chapas	3	5	7	9	11	13	15	17	21
Medidas tablero	2500 x 1250 mm - 1250 x 3050 mm - 1525 x 3050 mm								

ADHESIVO

· Adhesivo fenol formaldehído. Clase de emisión E05, que cumple con el reglamento REACH UE 2023/1464, CARB II y Título VI de la EPA TSCA

CLASIFICACION FUEGO · D-s2,d0 / Clasificación para suelos Dfl-s1 (para espesores >= 9 mm)

CERTIFICACIONES

- PEFC y CE2+

GRADOS

- BB Cara vista para interiores y para el revestimiento con recubrimientos y películas.
- Cp Contracara. Admite defectos reparados, apto para el revestimiento

APLICACIONES

· Paneles para el recubrimient Muebles Carpintería Construcción